8 LAN関連

LANケーブルの結線状況を見やすく液晶表示。

LAN-TCT2690PRO ¥41,790(税抜き ¥39,800)
LANケーブルテスター

ケーブル長を計測し、数値を4個までを記憶できるメモリー機能付き

リモートユニット(取外し可能)

4969887 565018

特長・仕様 2月中旬発売予定

- ●LANケーブルの結線状態、ペア配線の整合性を液晶表示でチェックが可能です。
- ●着脱可能なリモートターミネータで、敷設済みのケーブルも容易にチェック可能です。
- ●プローブでのケーブル識別のための信号発信機能(トーンジェネレータ)を内蔵です。

対応ケーブル	UTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、BNCケーブル(RG-58)
サイズ・重量	W93×D205×H40mm・約310g(電池含まず)
付属品	専用キャリングケース、取扱説明書、保証書、006P 9V乾電池×1(テスト用)
パッケージサイズ	W151×D57×H285mm

簡単操作で結線状態を瞬時に検査可能。

LAN-TCT100 ¥9,975(税抜き ¥9,500)
LANケーブルテスター

ベルト固定用クリップ付き

電池残量警告LED

リモートユニット(取外し可能)

4969887 565025

特長・仕様 2月中旬発売予定

- ●LANケーブルの結線状態、ペア配線の整合性をLEDでチェック可能です。
- ●本体内に子機を収納し携帯性に便利、敷設済みのケーブルも容易にチェック可能です。
- ●電池残量警告LEDを搭載し、不意の電池切れの心配がありません。

対応ケーブル	UTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)
サイズ・重量	W54×D124×H31mm・約106g(電池含まず)
付属品	専用キャリングケース、取扱説明書、保証書、単四乾電池×2(テスト用)、
パッケージサイズ	W190×D97×H260mm

ノイズの影響を受けず、長距離ネットワークに最適。

LAN-EC202C 光メディアコンバータ **¥29,400**(税抜き ¥28,000)
LAN-EC212C 光メディアコンバータ **¥49,140**(税抜き ¥46,800)

LAN-EC202C

LAN-EC212C

品番	LAN-EC202C	LAN-EC212C
コネクタ	SCコネクタ×2−RJ-45コネクタ×1	
規格	IEEE 802.3/u	IEEE 802.3z/ab
光ファイバ仕様	最大延長2km(MM850/1310nm) 最小TXパワー/-20dB、最大TXパワー/-14dBm 最大RX受信感度/-31dBm、 パワーバジェット/-11dBm	最大延長220m/62.5μm、550m/50μm(MM850) 最小TXパワー/-9.5dB、最大TXパワー/-4dBm 最大RX受信感度/-18dBm、 パワーバジェット/8.5dBm
サイズ・重量	W74×D102×H22mm・230g	W74×D102×H22mm・240g
付属品	ACアダプタ(DC5V/2.5A)	
パッケージサイズ	W212×D162×H58mm	
JAN	4969887 564998	4969887 565001

特長・仕様 2月中旬発売予定

- ●100BASE-TX/100BASE-FXブリッジ・メディアコンバータは、ハーフ/フルデュプレックスのハブ機器などを接続する場合に使用します。10Mbps、100Mbpsのどちらの機器でも接続できます。(**LAN-EC202C**)
- ●1000BASE-T/1000BASE SX/LXブリッジ・メディアコンバータは、フルデュプレックスのハブ機器などを接続する場合に使用します。1000BASEのギガビット機器に接続します。(**LAN-EC212C**)

9 ケーブル関連

DVIディスプレイ用延長ケーブル。

KC-DVI-EN2K ¥3,150(税抜き ¥3,000)
DVI延長ケーブル(デジタル・シングルリンク)



DVI24pinオス(DVI-D)インチネジ(4-40)

DVI29pinメス(DVI-I)インチナット(4-40)

4969887 817322

特長・仕様

- ●DVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つDVIケーブルを2m延長する時に用いるケーブルです。

コネクタ	DVI24pinオス(DVI-D)インチネジ(4-40)−DVI29pinメス(DVI-I)インチナット(4-40)
ケーブル長	2m
対応機種	パソコン:各社パソコン※DVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つ機種 ディスプレイ:各社ディスプレイ※DVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つ機種 ※デジタル(シングルリンク)モード用

USB Aコネクタ(オス)をマイクロUSB Bコネクタ(オス)に変換。

AD-USB18 ¥1,239(税抜き ¥1,180)
USBホスト変換アダプタケーブル(MicroBオス-Aメス)

マイクロ Bオス

4969887 819135

USB Aメス



特長・仕様 2月下旬発売予定

- ●USBホスト機能に対応しているスマートフォン・タブレットPCと対応するUSB周辺機器を接続するための変換アダプタケーブルです。

コネクタ	マイクロUSB Bコネクタオス−USB Aコネクタ メス
ケーブル長	約10cm
対応機種	USBホスト機能に対応し、マイクロBメスまたはマイクロABメス端子を持つスマートフォン・タブレットPC USBホスト機能に対応する、USB周辺機器
パッケージサイズ	W72×D25.5×H140mm

10 プロジェクター台

シンプルで使いやすいプロジェクター台、天板の上下調節が可能。

PR-8 ¥29,400(税抜き ¥28,000)
プロジェクター台

落下防止ガード付き



上下昇降機能

ケーブルボックス付き

4969887 126004



特長・仕様

- ●天板は簡単なレバー操作で、680~832mmの高さ可変が可能です。
  ※レバーは左右同時に操作します。

- ●天板にはプロジェクターの落下防止のためのガード付きです。
- ●中棚にはAV機器を収納できます。

サイズ・重量	W512×D380×H707~859mm・11.5kg(天板の高さはH680~832mm)
梱包	1個口/721×523×155mm13.4kg
出荷形態	ノックダウン組立式
材質	スチール(エポキシ粉体塗装)
カラー	シルバー ※マット調で白系のシルバーです。